

# SKIN PACK

## Automatique CSA750

### Mise en place manuel des produits :

En face avant de la machine

### Changement de bobine :

Dérouleuse bobine

Diamètre maxi bobine : 500mm.

Mandrin : 3 "

Laize fixe. 560mm

### Station de transfert :

Deux pinces de serrage film et un vérin de traction assurent le transfert de la plaque de la zone d'emballage vers la sortie.

### Chauffe du film :

Chauffage par lampes céramiques infrarouges dans un chariot mobile. Temps de chauffe réglable.

### Aspiration :

Pompe à vide. Capacité 20 m<sup>3</sup> / h.

Dimensions du cadre d'aspiration : 700x500. Hauteur maxi 80 mm.

### Coupe du film :

Coupe automatique par couteau

### Ecran tactile :

Réglages des paramètres

- Temps de chauffe total
- Temps de chauffe du film
- Temps d'aspiration

Visualisation des défauts de fonctionnement

Compteur totalisateur

Compteur de lot

Mode automatique et mode manuel

Capacité de production : jusqu'à 2 cycles / min.

Toutes les commandes sont pneumatiques et sont entièrement réglables.

Cycle contrôlé par automate programmable

Alimentation: 400V 50 Hz 3P + T

Pneumatique

Fabrication selon les normes CE. Machine fournie avec manuel utilisateur en Français.



4 rue Galvani – 91300 MASSY

Tel : 01 70 55 90 30 – Fax : 01 70 55 90 34 – E-Mail : [contact@novipack.com](mailto:contact@novipack.com)