



GRAMEGNA MS L et AL



La nouvelle gamme de Fardeleuses Minipack Torre, **Gramegna**, très polyvalente est un ensemble de fiabilité, d'efficacité et de hautes performances. Le tout pour assurer d'excellentes conditions de travail pour vos opérateurs

La gamme MS L et AL représente une solution fiable pour celui qui doit intégrer la machine dans ses lignes de productions; elles sont en effet toutes prévues pour la gestion automatique des signaux d'échange en entrée et en sortie de ligne.



Les fardeleuses MS L et AL conditionnent vos produits simples ou multiples sous films PE, elles peuvent emballer des produits allant jusqu'à 1500 mm de long et, grâce au sélecteur de commande, l'opérateur peut décider de travailler en automatique ou en semi-automatique.



4 rue Galvani - Parc Galvani - 91300 MASSY
Tel: 33(0) 1 70 55 90 30 Fax: 33(0) 1 70 55 90 34
E Mail: novipack.films@novipack.com
Youtube : Novipack France
Web: www.novipack.com

Données techniques :

| | Unité de mesure | MS 50 L | MS 70 L | MS 70 AL | MS 90 L | MS 90 AL | MS 115 AL |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Alimentation | V | 220/400 | 220/400 | 220/400 | 220/400 | 220/400 | 220/400 |
| Phase | ph | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Puissance | kW | 12 | 27 | 27 | 27 | 27 | 40 |
| Consommation | kWh | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 |
| Pression de l'air | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Consommation d'air par cycle | nl | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Production horaire | p/h | jusqu'à 9ppm | jusqu'à 8ppm | jusqu'à 10ppm | jusqu'à 8ppm | jusqu'à 10 ppm | jusqu'à 10ppm |
| Dimension barre de soudure | mm | 500 | 700 | 700 | 900 | 900 | 11501 |
| Hauteur max du produit | mm | 250 | 380 | 380 | 300 | 380 | 420 |
| Dimension max de la bobine | mm | 350x480 | 350x800 | 350x680 | 350x880 | 350x880 | 350x1130 |
| Hauteur du plan de travail | mm | | Standard 850 + 25 | Standard 850+ 25 | Standard 850+25 | Standard 850+25 | Standard 850+25 |
| Dimensions de la machine | mm | Standard 850 + 25 | 3220x1200x h.1980 | 3220x1200x h.1980 | 3600x1500x h.1980 | 3900x1500x h.1980 | 5360x2100x h.19980 |
| Dimensions de l'entrée du tunnel | mm | 400x h.270 | 600x h.400 | 600x h.400 | 800x h.400 | 800x h.400 | 1000x h.500 |
| Longueur de la chambre du tunnel | mm | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1900 |
| Poids de la machine | kg | 650 | 940 | 940 | 1200 | 1250 | 2100 |



4 rue Galvani - Parc Galvani - 91300 MASSY
 Tel: 33(0) 1 70 55 90 30 Fax: 33(0) 1 70 55 90 34
 E Mail: novipack.films@novipack.com
 Youtube : Novipack France
 Web: www.novipack.com