



TAPIS MOTORISÉS 80



DESCRIPTION

Minipack®-torre, pour donner l'intégralité de sa gamme de produits, offre une gamme complète de **tapis motorisés** interfacé à nos machines d'emballage automatique.

Entièrement conçu par notre laboratoire, ils offrent une fiabilité et des performances élevées.

Les **tapis motorisés** minipack®-torre sont combinés dans des lignes de production existantes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		NT390A04	NT390A05	NT390A03
Alimentazione elettrica	V	200-240	200-240	200-240



Frequenza	Hz	50/60	50/60	50/60
Potenza	kW	0.25	0.25	0.25
Velocità nastro	m/min	3÷28	3÷28	3÷28
Larghezza nastro	mm	700	700	700
Lunghezza nastro	mm	1000	2000	3000
Altezza nastro	mm	828÷950	828÷950	828÷950

minipack@-torre ne peut être retenue responsable pour des erreurs d'écriture ou d'impression du présent catalogue. Elle se réserve en outre le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques indiquées sans aucune communication préliminaire. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et sont reconnues avec la présente.

DESSIN TECHNIQUE

